

Typ			BR18-1	BR23-1	BR28	BR28-1	BR36-1	BR44-1
Muldeninhalt	gestrichen	m <sup>3</sup>	1,15	1,6	1,85	1,9	2,45	3,2
	gehäuft	m <sup>3</sup>	1,8	2,3	2,8	2,8	3,5	4,4
Ausschütthöhe		mm	900	940	795	770	1040	1100
Nutzlast		kg	3000	4000	5000	5000	6000	9000
Gewicht	unbeladen	kg	2340	2720	3460	3420	3860	5260
	beladen	kg	5340	6720	8460	8420	9860	14260
Länge		mm	3946	4006	4394	4610	4519	4579
Breite		mm	1780	1894	1934	1980	2035	2420
Höhe Lenkrad		mm	1989	2079	1933	1970	2162	2516
Bauhöhe	Bügel oben	mm	2780	2880	2867	2650	3040	3005
Bodenfreiheit		mm	246	308	290,5	288	395	365
Motor		Kubota	V 1703	V 2203	V 3600	V 3600	V 3600 T	V 3800 T
Kraftstoff			Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt		Liter	50	50	50	50	54	75
Leistung		kW / PS	26,1 / 35,5	35,9 / 48,8	49,8 / 67,7	50,7 / 68,9	63 / 85,7	74 / 100,6
Antrieb			stufenloser, hydrostatischer Allrad-Fahrtrieb					
Bremsen			Wartungsfreie Ölbad-Lamellenbremse mit automatischer Nachstellung					
Lenkung			Hydraulische Knicklenkung					
Wenderadius	innen	mm	1685	1940	2549	2350	2250	3440
	aussen	mm	3500	3730	4153	4285	4350	5960
Geschwindigkeit max.		km/h	23	23	26,5	25	25	33
Reifengrösse			11.5/80-15.3	12.5/80 - 18	365/70-18	365/70-18	405/70R20	500/60R22.5
Steigkraft		%	37	50	45	46	56	60

technische Änderungen vorbehalten