



43013 LANGHIRANO (PR) – Italy – Sede: Via Tomasicchio 3/5

Tel.(0521) 861386 r.a – Fax (0521) 858265

E-mail: info@bertolisrl.it

Pagina web: www.bertolisrl.it

Stromaggregate Typ “DIAMOND”

MODELL		15K/80T	15K/100T	
TECHNISCHES DATENBLATT	Dauerleistung PRP	KVA	80	100
	Notstromleistung LTP	KVA	88	110
	Spannung	Volt	400/230	400/230
	Frequenz	Hz	50	50
	Leistungsfaktor	cos φ	0.8	0.8
	Tankinhalt	Liter	120	150
	Verbrauch (bei 75% Last PRP)	L/St.	14,0	17,1
	Schallleistungspegel (bei 7 Meter)	dB(A)	70 ± 3	70 ± 3
	Abmessungen auf Gestell	Cm	195x95x150	195x95x150
	Gewicht auf Gestell	Kg	950	1050
	Abmessungen Schallschutzhaube	Cm	250x105x170	250x105x170
	Gewicht Schallschutzhaube	Kg	1360	1500
	MOTOR	PERKINS	1104A-44TG2	1104C-44TAG2
	Kühlung	Typ	Wasser	Wasser
	Drehzahl	U/Min	1500	1500
	Hubraum	Liters	4.4	4.4
	Zylinderanzahl und Anordnung	Anzahl / Art.	4 in Reihe	4 in Reihe
	Ansaugung	Art	Turbo	Turbo
	Motorleistung	kWm	80,7	103,0
	Motorregelung	Art	Mechanisch	Elektronisch
Generator	MECC ALTE	ECP34-1S/4	ECP34-2S/4	
Isolation	Klasse	H	H	
Schutzart	Art	IP23	IP23	
Spannungsregler	Art	Elektronisch	Elektronisch	



Manuelle Schalttafel				
	Instrumente (Analog)	Spannungsmesser, 3 Amperemesser, Frequenzmesser, Betriebsstundenzähler, Motorüberwachung		
	Schutz mit Alarm	Niedriges Kraftstoffsniveau, niedriger Öldruck, hohe Motortemperatur		
	Lastabgang	1x400V 125A 5-polig CEE ; 1x400V 63A 5-polig CEE, 1x400V 32A 5-polig CEE ; 1x230V schuko		